

Pos 1: Click-System mit Betonstufen an Ortbetonwand

Kragstufentreppe mit Stahleinbauteilen "Click System"

Einläufige Treppe als(*Außentreppe, Innentreppe*)
Treppe mit Stück Zwischenpodesten

als Fertigteilstufen inkl. "versteckter" Unterkonstruktion liefern,
fachgerecht nach Angabe und Fertigungszeichnungen des Herstellers
nach Freigabe einbauen.

Die Hinweise des Herstellers zur Schalung und Betonqualität sind
zu beachten.

Stufenmaße:cm xcm x 9cm

Podestmaße:cm xcm x 9cm

Steigungsverhältnis:/.....

Stufenanzahl: Stk.

Podestanzahl: Stk.

Stufen und Podest als durchgefärbter, schalungsglatter Sichtbeton

Farbton nach Angabe AG

Sichtkanten mit 3 mm Fase geschliffen

Oberfläche hydrophobiert

Nach Errichtung der treppenseitigen Schalhaut wird an die Schalhaut ein
vorkonfektionierter Strang mit Einbauteilen befestigt zur späteren Montage
(Einhängen) der Stufen.

Inkl. Bautreppe während der Bauzeit.

Inkl. Stufenschutz aus Vlies und OSB Platten zum Schutz vor mechanischen
Beschädigungen der endgültigen Stufen nach deren Einbau.

Systemhersteller: Roomstone GmbH, D-55469 Simmern, www.roomstone.de

1,000 St

Pos 2: Click-System mit Holzstufen an Ortbetonwand

Kragstufentreppe mit Stahleinbauteilen "Click System"

Einläufige Treppe als(*Außentreppe, Innentreppe*)
Treppe mit Stück Zwischenpodesten

als Massivholzstufen inkl. "versteckter" Unterkonstruktion liefern,
fachgerecht nach Angabe und Fertigungszeichnungen des Herstellers
nach Freigabe einbauen.
Die Hinweise des Herstellers zur Schalung und Betonqualität sind zu beachten.
Stufenmaße:cm xcm x 9cm
Podestmaße:cm xcm x 9cm
Steigungsverhältnis:/.....
Stufenanzahl: Stk.
Podestanzahl: Stk.

Stufen und Podest aus Massivvollholz, kreuzweise verzugsarm verleimt.
Holzart

Sichtkanten gefast
Oberfläche(*geölt, lackiert*).
Nach Errichtung der treppenseitigen Schalung wird an die Schalung ein
vorkonfektionierter Strang mit Einbauteilen befestigt zur späteren Montage
(Einhängen) der Stufen.

Inkl. Bautreppe während der Bauzeit.
Inkl. Stufenschutz aus Vlies und OSB Platten zum Schutz vor mechanischen
Beschädigungen der endgültigen Stufen nach deren Einbau.

Systemhersteller: Roomstone GmbH, D-55469 Simmern, www.roomstone.de

1,000 St

Pos 3: L-System mit Betonstufen zwischen zwei Massivbauwänden montiert

L-Stufentreppe "L-Step"

Einläufige Treppe als..... (*Außentreppe, Innentreppe*)
Treppe mit Stück Zwischenpodesten

als Fertigteilstufen inkl. "versteckter" Unterkonstruktion liefern
und fachgerecht nach Angabe des Herstellers einbauen.
Unterseitige bauseitige Verkleidung mit Gipskarton 2lagig.

Stufenmaße:cm xcm x 3cm
Podestmaße:cm xcm x 3cm
Steigungsverhältnis:/.....
Stufenanzahl: Stk.
Podestanzahl: Stk.

Stufen und Podest als durchgefärbter, schalungsglatte Sichtbeton
Farbton nach Angabe AG
Sichtkanten mit 3 mm Fase geschliffen
Oberfläche hydrophobiert
Die Stufen werden von unten nach oben aufgesetzt. Eine integrierte
längenausziehbare Unterkonstruktionsschiene wird bis zu den
seitlichen Wänden herausgezogen und mit beigefügten Dübeln befestigt.

Die Lagerfugen werden mit farblich passendem, dauerelastischem Fugenmaterial ausgefüllt.
Seitliche Fugen zur Wand(*mit Schattenfugenblech, werden beigeputzt*)

Inkl. Stufenschutz aus Vlies und OSB Platten zum Schutz vor mechanischen
Beschädigungen der endgültigen Stufen nach deren Einbau.

Systemhersteller: Roomstone GmbH, D-55469 Simmern, www.roomstone.de

1,000 St